



### Instructions générales de nettoyage pour les stratifiés TFL et HPL

Afin d'assurer la meilleure performance à long terme des stratifiés thermofusionnés et des stratifiés haute pression d'Uniboard®, veuillez suivre les recommandations de nettoyage fournies dans ce document. Nous recommandons de nettoyer les surfaces stratifiées immédiatement après qu'elles soient souillées en les essuyant avec un chiffon microfibre humide ou avec les produits de nettoyage recommandés.

#### Élimination des taches :

Pour enlever les taches causées par les liquides courants et les produits ménagers tels que le café, le thé, la moutarde, le ketchup, les matières grasses, le vinaigre, le vin, le crayon, les cires et la saleté, nous recommandons d'utiliser de l'eau, du savon doux, un tissu microfibre ou une éponge de mélamine.

#### **Produits de nettoyage recommandés :**

- ✓ Savon liquide doux
- ✓ De l'eau propre
- ✓ Tissu microfibre
- ✓ Éponge en mousse de mélamine
- ✓ Chiffon doux pour le séchage

#### **Agents nettoyants à éviter :**

- Tous les produits de nettoyage abrasifs tels que la laine d'acier, les tampons à récurer, les éponges à surface abrasive
- Nettoyants en crème avec abrasifs et poudres à récurer
- Acides ou alcalis fortement concentrés
- Essuie-mains en papier

L'utilisation de l'un ou l'autre de ces articles peut causer des dommages irréversibles à vos surfaces stratifiées Uniboard et en modifier les propriétés.

### Éliminations des taches tenaces :

Dans les cas où les taches ont séché, placez un chiffon doux en microfibres mouillé avec du savon liquide doux sur la zone incrustée et laissez agir 1 à 2 minutes pour laisser tremper. Enlever les résidus dissous en les essuyant avec un chiffon doux et humide. Si le résidu ne peut pas être complètement éliminé avec la méthode ci-dessus, utilisez une éponge en mousse de mélamine humide avec du savon liquide doux. Une fois les résidus éliminés, essuyez l'excès de détergent de nettoyage avec de l'eau propre et un chiffon doux.

Pour les taches telles que les encres, les marqueurs, la peinture, les cosmétiques, il est recommandé d'utiliser de l'alcool de méthyle ou de l'acétone avec un chiffon doux et une éponge en mousse mélamine. Pour les taches sèches, placez le chiffon doux imbibé d'alcool de méthyle ou d'acétone sur la zone affectée et enlever les particules détachées avec le chiffon, puis essuyer avec une éponge en mousse de mélamine pour enlever tout résidu restant.

### Instructions spécifiques de nettoyage et de manipulation pour les stratifiés

#### Nobella TFL et HPL

Les produits Nobella sont comparables à un produit de placage de bois et doivent être manipulés de la même manière qu'un matériau de placage de bois.

Dans les cas où la surface des produits texturés Nobella présentent des éraflures, nous recommandons d'utiliser une éponge en mousse de mélamine humide pour polir légèrement la surface du stratifié et sécher avec un chiffon doux.

Pour les instructions de nettoyage, veuillez-vous référer à la section Instructions générales de nettoyage de ce document.